

**coragem é
carga preciosa**

- 3 unidades fabris
- + 250.000m² de área total
- + de 35 pontos de atendimento
- Atuação Internacional
- + 80.000m² de área construída



pluviadigital.com.br



RODOFORT

GUERRA

Rodovia Anhanguera, KM 108,05
Sumaré/SP - CEP: 13181-030
(19) 3770-2200
Rodovia BR-116, N° 15675
Caxias do Sul/RS - CEP: 95124-010
(54) 3771-6400

rodofortguerra.com.br



Para conhecer nossa
**Linha de Produtos e
Rede de Distribuidores,**
acesse nosso site escaneando
o QR-Code ao lado



BASCULANTE

**É PAZ
NA ESTRADA**

RODOFORT

GUERRA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Base

- Pino rei flangeado 2"
- Reservatório d'água
- Suspensão mecânica
- Rodas de aço 8.25x22.5"
- Protetor lateral em alumínio
- Instalação elétrica 100% em led
- Caixa de ferramentas polimérica
- Suspensor pneumático no 1º eixo
- Aparelho de levantamento mecânico
- Caixa de mantimentos (modelo premium)
- Chassi construído em aço de alta resistência
- Freio ABS e compensador de freio automático
- Paralamas polimérico envolvente com apara barro

Caixa de Carga

- Correntes internas
- Escada frontal e lateral
- Arcos de enlonar transversais
- Vedação de borracha na tampa
- Varão lateral embutido entre colunas
- Lona: Possibilidade de escolha de cores
- Rebites de amarração na frontal e traseira
- Caixa de carga construída em aço alta resistência
- Tampa traseira uma abertura articulação superior
- Caixa de carga: Possibilidade de escolha de cores

VANTAGENS COMPETITIVAS

Chassi bitola larga

Maior estabilidade e segurança

Menor desgaste da suspensão e dos pneus

Rede de Distribuidores

Mais de 35 pontos de atendimento em todo território nacional

Design moderno e funcional

Abertura da tampa que dispensa roletes

Instalação elétrica 100% em Led

Maior durabilidade e segurança

Rolamento 90x90 e cubo ventilado

Maior vida útil das lonas de freio

Varão lateral embutido entre colunas

Evita acúmulo de material

Chassi com pintura eletrostática a pó

Pintura de alta performance, acabamento com qualidade superior

Maior durabilidade e resistência a corrosão

Maior resistência a impactos (pedras)

Cobertura uniforme

Proteção UV

Caixa de carga em aço de alta resistência

Maior durabilidade e resistência

Caixa de mantimentos modelo premium de série

Maior conforto e comodidade ao motorista

Modelo Rodotrem Basculante com Dolly Quinta

Roda ou Engate esférico

CONFIGURAÇÕES

BASCULANTE	Volume	Acopl. CM	PBTC (ton)	Perf. Lat. (mm)	Perf. Ass. (mm)	Tara Aprx. (Kg)
SR BA AB - 3E (1+2) - (Areia e Brita)	20m³	4X2	43 ton	3,00	3,00	6.970
SR BA AB - 3E - (Areia e Brita)	25m³	6X2	45 ton	4,75	4,75	7.480
SR BA AB - 3E - (Areia e Brita)	35m³	6X2	45 ton	3,00	4,75	7.750
SR BA GR - 3E - (Graneleiro)	40m³	6X2	45 ton	3,00	3,00	7.690
SR BA GR - 3E - (Graneleiro)	45m³	6X2	48,5 ton	3,00	3,00	8.740
BT BA GR - 2E - (Graneleiro)	28m³	6X2	57 ton	2,00	2,00	6.850
	28m³					5.520
BT BA AB - 2E - (Areia e Brita)	25m³	6X2	57 ton	3,00	3,00	6.660
	25m³					5.610
RT BA GR - 2E + DL C / 5ª RODA - (Graneleiro)	35m³	6X4	74 ton	3,00	3,00	6.790
	35m³					6.070
	DL					2.970
RT BA GR - 2E + DL C / ENGATE ESFÉRICO - (Graneleiro)	35m³	6X4	74 ton	3,00	3,00	6.450
	35m³					6.080
	DL					2.830
RT BA STD - 2E+ DL C / 5ª RODA - (Areia e Brita)	25m³	6X4	74 ton	4,75	4,75	6.950
	25m³					6.290
	DL					3.000
RT BA STD AB - 2E+ DL C / 5ª RODA - (Areia e Brita)	35m³	6X4	74 ton	3,00	3,00	6.890
	35m³					6.170
	DL					2.970

*Tara estimada: Produto com acessórios standard, pneus e rodas em todos eixos.