

coragem é
carga preciosa



- 3 unidades fabris
- + 250.000m² de área total
- + de 35 pontos de atendimento
- Atuação Internacional
- + 80.000m² de área construída

pluviadigital.com.br



Rodovia Anhanguera, KM 108,05
Sumaré/SP - CEP: 13181-030
(19) 3770-2200
Rodovia BR-116, N° 15675
Caxias do Sul/RS - CEP: 95124-010
(54) 3771-6400

rodofortguerra.com.br



Para conhecer nossa
Linha de Produtos e
Rede de Distribuidores,
acesse nosso site escaneando
o QR-Code ao lado



PORTA CONTÊINER

É PAZ NA ESTRADA





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Base

- Rodado a disco
- Reservatório d'água
- Para-choque articulado
- Rodas de aço 8,25x22,5"
- Aparelho de levantamento
- Batente traseiro em borracha
- Instalação elétrica 100% em led
- Base plana viga "I" – bitola larga
- Suspensão mecânica 2 e 3 eixos
- Suspensor pneumático no 1º eixo
- Caixa de ferramentas polimérica
- Engates de contêiner homologados
- Pintura do chassi em preto semibrilho
- Freio ABS e compensador de freio automático
- Paralamas polimérico envolvente com apara barro

VANTAGENS COMPETITIVAS

Chassi bitola larga

Maior estabilidade e segurança

Menor desgaste da suspensão e dos pneus

Diversidade de Portfólio

Semirreboques de 20 pés, 40 pés e 53 pés

Bitrem 20 pés + 40 pés

Bitrem deslizante 40 pés + 40 pés

Rede de Distribuidores

Mais de 35 pontos de atendimento em todo território nacional

Instalação elétrica 100% em Led

Maior durabilidade e segurança

Rolamento 90x90 e cubo ventilado

Maior vida útil das lonas de freio

Batente inteiriço de aço + batente de borracha

Maior proteção dos componentes traseiros

Ideal para uso em docas

Para-choque articulado com proteção da faixa refletiva

Design exclusivo para proteção da faixa refletiva

Viga I dupla na região do pescoço

Maior resistência e vida útil do produto

Reforço estrutural em X

Maior estabilidade e robustez

CONFIGURAÇÕES

PORTA CONTÊINER	Engates	CM	PBTC (ton)	Comp. Externo (mm)	Composição Contêiner (pés)	Tara* (Kg)
SR BS CO - 3E	4 Eng.	6x2	45 ton	7.300	1x20'	4.950
SR BS CO - 3E	4 Eng.	6x2	48,5 ton	12.425	1x40'	5.860
SR BS CO - 3E	8 Eng.	6x2	48,5 ton	12.425	2x20' ou 1x40'	6.180
SR BS CO - 3E	12 Eng.	6x2	48,5 ton	12.425	1x20' ou 2x20' ou 1x40'	6.665
SR BS CO - 3E	12 Eng.	6x2	48,5 ton	14.520 / 14.148 / 16.373	1x40' ou 1x45' ou 1x53'	7.180
BT BS CO - 3E - DT Fixo + TR	4 Eng.	6x4	74 ton	8.100	1x20'	5.280
	12 Eng.			12.425	1x20' ou 2x20' ou 1x40'	6.440
BT BS CO - 3E - DT Desliz. + TR	4 Eng.	6x4	74 ton	8.100	1x20'	5.280
	12 Eng.			12.425	1x20' ou 2x20' ou 1x40'	8.090
BT BS CO - 3E - DT Desliz. + TR	4 Eng.	6x4	74 ton	8.100	1x20'	5.280
	12 Eng.			12.425	1x20' ou 2x20' ou 1x40'	8.090
BT BS CO - 3E - DT Desliz. + TR	4 Eng.	6x4	74 ton	8.100	1x20'	5.280
	12 Eng.			12.425	1x20' ou 2x20' ou 1x40'	8.090



*Tara estimada: Produto completo com acessórios standard, pneus e rodas em todos eixos.