



**coragem é
carga **preciosa****



- 3 unidades fabris
- + 250.000m² de área total
- + de 35 pontos de atendimento
- Atuação Internacional
- + 80.000m² de área construída



pluviadigital.com.br



Rodovia Anhanguera, KM 108,05
Sumaré/SP - CEP: 13181-030
(19) 3770-2200
Rodovia BR-116, N° 15675
Caxias do Sul/RS - CEP: 95124-010
(54) 3771-6400

rodofortguerra.com.br



Para conhecer nossa
**Linha de Produtos e
Rede de Distribuidores,**
acesse nosso site escaneando
o QR-Code ao lado



GRANELEIRO

**É PAZ
NA ESTRADA**





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Base
 - Rodado a disco
 - Reservatório d'água
 - Paralama polimérico
 - Suspensor pneumático
 - Para-choque articulado
 - Rodas de aço 8,25x22,5"
 - Instalação elétrica 100% led
 - Protetor lateral em alumínio
 - Base plana viga "I" – bitola larga
 - Caixa de ferramentas polimérica
 - Bocas de escoamento poliméricas
 - Aparelho de levantamento mecânico
 - Caixa de mantimentos (modelo premium)
 - Freio ABS e compensador de freio automático
 - Suspensão mecânica ou pneumática (2, 3 ou 4 eixos)
 - Pintura do chassi eletrostática a pó em preto semibrilho
 - Assoalho em compensado naval, MBS (madeira biossintética) ou chapa xadrez

- Caixa de Carga
 - Laterais de ACM ou madeira
 - Arcos de enlonar transversais
 - Lona: possibilidade de escolha de cores
 - Caixa de carga: possibilidade de escolha de cores
 - Tira-finos de alumínio com acabamento de plástico
 - Amarração interna das laterais com correntes ou cintas

Assoalho de MBS (Madeira Biossintética)

- Impermeável
- Alta resistência
- Antiderrapante
- Ecologicamente sustentável
- Mais leve se comparado ao assoalho de chapa
- Mais durável se comparado com o compensado naval

Laterais de ACM

- Leveza
- Maior vida útil
- Alta resistência
- Melhor desempenho
- Menor custo de manutenção
- Superfície ideal para adesivagem
- Facilidade na higienização e limpeza
- Não sofrem corrosão ou deformidades devido a temperatura ou umidade

VANTAGENS COMPETITIVAS

- Chassi bitola larga
 - Maior estabilidade e segurança
 - Menor desgaste da suspensão e dos pneus
- Instalação elétrica 100% em Led
- Maior durabilidade e segurança
- Rede de Distribuidores
 - Mais de 35 pontos de atendimento em todo território nacional
- Caixa de mantimentos modelo premium de série
- Maior conforto e comodidade ao motorista
- Rolamento 90x90 e cubo ventilado
- Maior vida útil das lonas de freio
- Frontal reta
 - Melhor acomodação da carga
- Ganchos de amarração interno e externo
 - Modelo patenteado Guerra atendendo todas as normas e resoluções do CONTRAN
- Maior praticidade e segurança
- Borrachas de vedação dupla
 - Maior vedação da caixa de carga
- Chassi com pintura eletrostática a pó
 - Pintura de alta performance, acabamento com qualidade superior
- Maior durabilidade e resistência a corrosão
- Maior resistência a impactos (pedras)
- Cobertura uniforme
- Proteção UV
- Modelo Rodotrem Graneleiro com Dolly Quinta Roda ou engate esférico



CONFIGURAÇÕES

GRANELEIRO	CM	PBTC (ton)	Compr. Externo (mm)	Tara (kg)
SR - GR - 3E - 12,40m	6x2	48,5 ton	12.400	7.800
SR - GR - 3E - 13,50m	6x2	48,5 ton	13.500	8.100
SR GR - 4E - (1+3) - 13,50m	6x2	58,5 ton	13.500	9.900
SR GR - 4E - (1+3) - 14,00m	6x2	58,5 ton	14.000	10.100
BT GR - 2E - 7,10m + 7,10m	6x2	57 ton	7.100	5.700
			7.100	4.500
BT GR - 2E - 7,50m + 7,50m	6x2	57 ton	7.500	5.800
			7.500	4.600
BT GR - 3E - 9,35m + 11,40m	6x4	74 ton	9.350	7.360
			11.350	7.540
BT GR - 3E - 9,35m + 12,40m	6x4	74 ton	9.350	7.360
			12.400	7.700
BT GR - 3E - 12,40m fixo + 12,40m	6x4	74 ton	12.400	8.850
			12.400	7.700
RT GR - 2E - C/ DOLLY 5ª RODA	6x4	74 ton	9.425	6.190
			9.425	5.640
			6.000	3.050
RT GR - 2E - C/ DOLLY ENGATE ESFÉRICO	6x4	74 ton	9.425	6.050
			9.425	6.050
			6.000	2.950

*Tara estimada: Produto com assoalho de madeira, caixa de carga com altura de 800mm+1000mm, acessórios standard, pneus e rodas em todos eixos.